FAAC
ENTRANCE SOLUTIONS





SF1400

PORTE ACCORDÉON AUTOMATIQUE AVEC SYSTÈME ANTIPANIQUE INTÉGRÉ

SF 1400

Une élégante solution peu encombrante qui permet de respecter la réglementation sur les issues de secours.

La porte accordéon automatique **SF1400** avec système anti-panique à dégondage est la solution idéale pour obtenir de larges passages lorsque la place pour l'installation est réduite et qu'il est nécessaire de garantir une issue de secours.

Fabriquée avec des profilés en aluminium extrudé spécifiquement conçus à cet effet, au design élégant et fin, elle se distingue par l'absence de charnières externes et par des bords arrondis.

Le système d'actionnement des vantaux, obtenu au moyen d'un système spécial de leviers, assure stabilité et fluidité grâce à l'utilisation de roulements à bille qui garantissent légèreté et durée de vie de la porte.

L'emploi d'une électronique de pointe et les caractéristiques propres du système **SF1400** garantissent efficacité et fiabilité.

Le système **SF1400** est caractérisé par une structure portante réalisée avec de solides profilés en alliage d'aluminium démontables pour faciliter le transport et le montage sur le chantier. Les vantaux sont réalisés avec des profilés en alliage d'aluminium de 35 mm de section et une face apparente de 25 mm seulement qui confèrent une grande luminosité.

Les bords sont arrondis (dans le respect des normes de sécurité de prévention contre les accidents) et la fermeture périmétrique est garantie par l'utilisation de brosses spéciales. L'utilisation de double vitrage, qui crée une barrière thermique et acoustique et donne à la porte plus de rigidité et de confort.

Le système d'ouverture anti-panique certifié est assuré par l'utilisation de verrouillages magnétiques réglables qui facilitent et garantissent l'ouverture dans le temps même en cas de détérioration mécanique. La porte est disponible sur demande en 2000 m maximum de largeur de passage.



CONFORT MAXIMUM EN TOUTE SÉCURITÉ

Cette automatisation est équipée d'un système d'inversion à haute sensibilité en cas d'impact contre un obstacle et du dispositif Energy Saving qui optimise les cycles d'ouverture et de fermeture en évitant des dispersions d'air.
De plus, la version double moteur est disponible: elle permet d'augmenter la force et le verrouillage des vantaux en fermeture dans des zones particulièrement venteuses.



ENCOMBREMENT MINIMUM, GRANDE LARGEUR DE TRANSIT

Particulièrement indiquée pour être installée dans des couloirs et dans des passages étroits sans places latérales pour le coulissement des vantaux, elle permet d'obtenir de vastes passages même si la place pour l'installation dans les couloirs est minime.
Sa forme compacte particulière lui permet de gagner de la place et en fait un premier choix dans les restructurations ou les remaniements.



CERTIFIÉE COMME ISSUE DE SECOURS

Conforme à la norme EN16005 comme issue de secours à dégondage mécanique; elles est expressément réalisée pour les entrées qui doivent garantir une sortie de secours, en facilitant le passage de personnes et de chariots.

energy saving

safe zone

green tech

- Bords arrondis et absence d'angles (dans le respect des normes de sécurité contre les accidents).



- Possibilité de monter le double vitrage.



- Possibilité de réglementer les accès, toujours plus demandé dans les laboratoires médicaux, ambulatoires et zones réservées, garanti par l'insertion de dispositifs comme les lecteurs de badges, claviers numériques, systèmes à clef et interface spéciale BUS-RELAY.



- Le silence lors du fonctionnement est garanti par un système de leviers actionné par une courroie de coulissement à hautes prestations.

EN16005

CE

MODÈLES FAMILLE

MODÈLE	VANTAUX	LARGEUR OUVERTURE DANS LE MUR (mm)	LARGEUR PASSAGE (mm)	HAUTEUR OUVERTURE DANS LE MUR (mm)	HAUTEUR PASSAGE (mm)	APN ET MOTEUR DOUBLE
SF1400 1	Simple accordéon	1100 ÷ 1300	845 ÷ 1045	2200 ÷ 2600	2000 ÷ 2400	Oui
SF1400 2	Double accordéon	1600 ÷ 2340	1230 ÷ 1970	2200 ÷ 2600	2000 ÷ 2400	Oui



SAFE & GREEN

LA DURABILITÉ EST AUTOMATIQUE

A travers **SAFEzone**, FAAC garanti que les installations sont conformes aux normes Européennes actuellement en vigueur (DM 2006/42/CE) en matière de **sécurité**, notamment par l'utilisation de nouvelles cartes éléctroniques de commande et de dispositifs tels que le nouvel encodeur absolu SAFEcoder (Brevet FAAC).



A travers **GREENtech**, FAAC réduit la consommation en énergie des installations d'automatismes par la combinaison de cartes éléctroniques de dernière génération, et les dispositifs ou innovations technologiques mécaniques brevetées.

GREENtech est la garantie FAAC d'un **plus grand respect de l'environnement** et un avantage tangible pour l'utilisateur final par la reduction des coûts énergétiques.

La production FAAC est certifiée **ISO 9001** et les moteurs garantis 1 an lorsqu'ils sont posés par un professionnel de l'installation. FAAC participe à l'élaboration des normes françaises et européennes en faisant partie de la commission des normes et en participant, avec les bureaux de contrôle, à leur bonne application via la formation des professionnels.
Ses produits ont été testés **conformes à la Norme Européenne EN 132-41.**

Pour leur bon fonctionnement, les équipements doivent être installés, régulièrement inspectés, entretenus et maintenus par un personnel qualifié et autorisé. FAAC Entrance Solutions propose des contrats de maintenance préventive pour assurer un fonctionnement correct et sécurisé, ***conformes à l'arrêté du 21 décembre 1996*** *relatif aux installations automatiques dans les ERP et lieux de travail.*

Adressez-vous à votre représentant FAAC Entrance Solutions pour en savoir plus sur nos offres de service!

FAAC Entrance Solutions France
Parc d'activité du Levant
560 avenue Marguerite Perey
77127 Lieusaint

Standard: +33 1 60 02 17 77
contact.esf@faacgroup.com
www.faacgroup.com

Les descriptions et les illustrations de cette brochure sont seulement indicatives. FAAC se reserve le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis.